







**Series of exterior light fittings,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in sand
white, dark grey or dark brown,
transparent glass diffuser.**

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic în variante de culori alb mat, gri închis sau maro închis și dispersor din sticlă transparentă.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri nelle variante colore bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusore in vetro trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, корпус из алюминия литого под давлением окрашен в электростатическом поле в вариантах цветов: белый матовый, темно серый и темно коричневый, рассеиватель из прозрачного стекла.

Kültéri lámpatestek, elektrosztatikus mezőben matt fehér, sötét szürke vagy sötét barna színű öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

Séria екстериорни осветители, корпус електростатично боядисан в матово бяло, тъмно сиво или тъмно кафяво, прозрачен стъклен разсейвател.


Séria exteriérových svietidiel, hliníkový odliatok lakovaný v matnej bielej farbe, tmavošedej alebo tmavohnedej, priehľadný sklenený difúzor.




WALL LAMP • APLICĂ

Type	Code	Finishing	
	9528	 MWH	
	9529	 DG	
	9530	 DB	
Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 35W	GU10	230V	50Hz

Dimension




Photometry



BOLLARD • STÂLPÎȘOR

Type	Code	Finishing	
	9531	 DG	
	9532	 DB	
Power	Socket	Input voltage	Input frequency
1 x max. 35W	GU10	230V	50Hz

Dimension



Photometry

